

Wandhalter einzeln mit Klemmbügel verstellbar



Abb. Bestell-Nr. 63269



Abb. Bestell-Nr. 63261/68261




Abb. Bestell-Nr. 63262/68262

Material Stahl verzinkt	Bestell-Nr.	UVP ohne MwSt. Euro
Wandabstand Verstellbereich 215 – 275 mm	63262	62,00
Wandabstand Verstellbereich 275 – 375 mm	63261	73,00
Wandabstand Verstellbereich 375 – 500 mm	63269	102,00
Material Edelstahl V2A	Bestell-Nr.	UVP ohne MwSt. Euro
Wandabstand Verstellbereich 215 – 275 mm	68262	101,00
Wandabstand Verstellbereich 275 – 375 mm	68261	135,00

Adapterplatte

- Die Adapterplatte wird bei Ziegelmauerwerk benötigt, um den Dübelabstand und die Anschraubfläche zu vergrößern
- Passend für Wandhalter und Distanzsegment mit Bohrbild 150 mm
- L x B x H 300 x 300 x 8 mm, 5,7 kg




Abb. Bestell-Nr. 60948

Material Stahl feuerverzinkt	Bestell-Nr.	UVP ohne MwSt. Euro
Bohrungsabstand Befestigung 150 x 150 mm	60947	120,00
Material Edelstahl V2A	Bestell-Nr.	UVP ohne MwSt. Euro
Bohrungsabstand Befestigung 100 x 100 mm, 150 x 150 mm	60948	243,00

Bodenbefestigung

Fußplatte

- 120 x 120 mm, zur Bodenbefestigung der Steigleiter
- Bohrung Ø 13 mm
- Länge 370 mm, kann bei Bedarf bauseitig gekürzt werden



Abb. Bestell-Nr. 63253

Material	Bestell-Nr.	UVP ohne MwSt. Euro
Stahl verzinkt	63253	42,00
Material	Bestell-Nr.	UVP ohne MwSt. Euro
Edelstahl V2A	68253	71,00

