

Pa-So byggsteg

Lösa trappsteg av stål som monteras på vangstycken av tvåtumsvirke. Rekommendation 2" 9. Hitta byggsteg som passar just din trapplösning.



Premium Snow, Art.nr 62

Stegbredd max	1500 mm
Stegdjup	220 mm
Vinkel	40°



Art.nr 64

Stegbredd	1200 mm
Stegdjup	220 mm
Vinkel	37 grader
Vikt	7,5 kg

Art.nr 66

Stegbredd	700 mm
Stegdjup	220 mm
Vinkel	37 grader
Vikt	3,9 kg

Art.nr 65

Stegbredd	700 mm
Stegdjup	150 mm
Vinkel	37 grader
Vikt	2,8 kg

Art.nr 67

Stegbredd	900 mm
Stegdjup	220 mm
Vinkel	37 grader
Vikt	5 kg

Art.nr 68, ställbar stegvinkel

Stegbredd	700 mm
Stegdjup	150 mm
Vinkel	37, 45, 53 eller 60 grader
Vikt	2,8 kg

Art.nr 69, ställbar stegvinkel

Stegbredd	900 mm
Stegdjup	220 mm
Vinkel	37, 45 eller 50 grader
Vikt	5 kg

Trapp 37 graders vinkel		
Tabell uträknad efter steghöjd 180 mm		
Antal steg	Höjd lodrätt	Vangstycke
1	360	600
2	540	900
3	720	1200
4	900	1500
5	1080	1800
6	1260	2100
7	1440	2400
8	1620	2700
9	1800	3000
10	1980	3300
11	2160	3600
12	2340	3900
13	2520	4200
14	2700	4500
15	2880	4800
16	3060	5100
17	3240	5400
18	3420	5700
19	3600	6000
20	3780	6300
21	3960	6600
22	4140	6900
23	4320	7200
24	4500	7500
25	4680	7800
26	4860	8100
27	5040	8400

Montering

Mät trappans höjd. Dela med antalet steghöjder.

Exempel

Höjd 1000 mm, 5 steghöjder = steghöjd 200 mm.
Stegåtgång 4 steg. Stegen skruvas fast i vangstycket.

