

# ENKELSIDIGA TRAPPSTEGAR



**PROF+**



REG. DESIGN



## TRAPPSTEGE 90P

90P är en stabil och säker trappstege med en robust konstruktion som håller ett helt yrkesliv. Stegen har en extra stor plattform med dubbelriktat halkskydd och fallskydd på tre sidor som medför att du kan stå avslappnat och arbeta på ett effektivt och säkert sätt – även vid riktigt krävande arbetsuppgifter. Denna premiummodell har dessutom en robust hylla i metall för verktyg, maskiner och material som förenklar arbetet ytterligare. Godkänd enligt Bra Arbetsmiljöverket nivå 3.

- Extra stor plattform (400x400 mm) med dubbelriktat halkskydd för säker och bekväm användning.
- Robust hylla i metall med plats för verktyg, maskiner och material.
- Fällbart räcke som enkelt fälls ihop vid transport.
- Ytbehandlade sidoprofiler och hylla skyddar mot nedsvärtning.
- Stabil konstruktion med gedigen sammanfogningsteknik för optimal säkerhet och lång livslängd.

| Art nr | Modell       | H1   | B1   | H    | B   | D    | Antal steg | Vikt kg |   |
|--------|--------------|------|------|------|-----|------|------------|---------|---|
| 809003 | W 90P-3      | 1490 | -    | 710  | 570 | 925  | 3          | 10,9    | ✓ |
| 809004 | W 90P-4      | 1720 | -    | 940  | 600 | 1090 | 4          | 12,1    | ✓ |
| 809005 | W 90P-5      | 1990 | -    | 1210 | 625 | 1260 | 5          | 13,5    | ✓ |
| 809006 | W 90P-6      | 2220 | -    | 1440 | 650 | 1430 | 6          | 15,1    | ✓ |
| 809008 | W 90P-8      | 2740 | -    | 1960 | 710 | 1820 | 8          | 18,3    | ✓ |
| 809013 | W 90 P-3 SF  | 1490 | 1100 | 710  | 570 | 925  | 3          | 13,2    | ✓ |
| 809014 | W 90 P-4 SF  | 1720 | 1100 | 940  | 600 | 1090 | 4          | 14,4    | ✓ |
| 809015 | W 90 P-5 SF2 | 1990 | 1100 | 1210 | 625 | 1260 | 5          | 15,8    | ✓ |
| 809016 | W 90 P-6 SF2 | 2220 | 1100 | 1440 | 650 | 1430 | 6          | 17,4    | ✓ |
| 809018 | W 90 P-8 SF2 | 2740 | 1200 | 1960 | 710 | 1820 | 8          | 20,6    | ✓ |



**PROF**



## TRAPPSTEGE 55P

En robust proffsstege för dig som efterfrågar kvalitet i varje detalj. Passar de flesta som är ute efter en allsidig och pålitlig stege för varierande arbetsuppgifter. Innovativ infästningsteknik med FDS-skruv ger en stabil konstruktion med minimal svikt och riktigt lång livslängd. "Bra arbetsmiljöverket" – godkänd upp till fem steg.

- Tyststängande plattform (310 x 270 mm) i metall med dubbelriktat halkskydd.
- Ergonomiska stegfronter att luta smalbenen mot och greppvänliga profiler gör stegen både lättburen och bekväm att arbeta med.
- Djup aluminiumhylla skruvad direkt i sidoprofilerna för ökad hållbarhet.
- Stållänkar för säkrare användning.
- Aluminiumprofilerna är anodiserade så att du inte svärtar ner dina händer och kläder.

| Art nr   | Modell          | H1   | H    | B   | D    | Antal steg | Vikt kg |   |
|----------|-----------------|------|------|-----|------|------------|---------|---|
| 735503   | WTS 55Pn-3S     | 1360 | 700  | 490 | 785  | 3          | 7,1     | ✓ |
| 735504   | WTS 55Pn-4S     | 1610 | 950  | 520 | 960  | 4          | 8,2     | ✓ |
| 735505   | WTS 55Pn-5S     | 1850 | 1200 | 550 | 1150 | 5          | 9,3     | ✓ |
| 735506   | WTS 55Pn-6S     | 2095 | 1450 | 580 | 1330 | 6          | 10,4    |   |
| 735507   | WTS 55Pn-7S     | 2345 | 1700 | 605 | 1510 | 7          | 11,5    |   |
| 735508   | WTS 55Pn-8S     | 2600 | 1950 | 635 | 1695 | 8          | 12,9    |   |
| 735510*  | WTS 55Pn-10S SB | 3095 | 2440 | 690 | 2055 | 10         | 16,2    |   |
| 735512*  | WTS 55Pn-12S SB | 3585 | 2930 | 750 | 2450 | 12         | 19      |   |
| 735513** | WTS 55Pn-3S SF  | 1360 | 700  | 490 | 826  | 3          | 8,6     | ✓ |
| 735514** | WTS 55Pn-4S SF  | 1610 | 950  | 520 | 1003 | 4          | 9,7     | ✓ |
| 735515** | WTS 55Pn-5S SF  | 1850 | 1200 | 550 | 1181 | 5          | 10,8    | ✓ |
| 735516** | WTS 55Pn-6S SF2 | 2095 | 1450 | 580 | 1358 | 6          | 13,4    |   |
| 735517** | WTS 55Pn-7S SF2 | 2345 | 1700 | 605 | 1535 | 7          | 14,7    |   |
| 735518** | WTS 55Pn-8S SF2 | 2600 | 1950 | 635 | 1713 | 8          | 16      |   |

\*Måste stagas eller förankras enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Stödben ingår.

\*\*Modell SF är avsedd för Finland där andra regler för stabilitet gäller. SF = stegfot, SF2 = 2 stegfötter. Bra Arbetsmiljöverket gäller trappstegar upp till 5 steg.

Antal steg inkl plattform/topplatta.