

NYHET



PROF+




ANLIGGANDE ENKELSTEGE LPX

Vår bästa anliggande steg. För de som alltid sätter säkerheten först vid arbete på hög höjd. Utrustad med nivåutjämningsben som gör det enkelt att rätta upp stegen på lutande och ojämna underlag. Säkerhetsbenen motverkar att stegen faller i sidled och att basen faller undan.

Stegarna är extra breda, vilket ger användaren bättre räckvidd och gott om plats för att klättra bekvämt och säkert. En stark BOX-profil i aluminium med kraftiga infästningar gör stegen stabil och stegpinnarna har dubbelriktat halkskydd.

- Nivåutjämningsben justerbara upp till 200 mm.
- Säkerhetsben ger stabilitet i flera riktningar.
- Extra bred steg.
- Stegpinnar med dubbelriktat halkskydd.
- Hållbar och slitstark BOX-profil i aluminium.

Extra information: Enkelstegar finns i längder mellan 3 m och 6 m. Alla PROF+ anliggande stegar är utrustade med nivåutjämningsben och säkerhetsben.



Art nr	Modell	B (mm)	B4 (mm)	L (mm)	Profil	Antal steg	Vikt (kg)
860003	W LPX-S3	485	1235	2740	73/24	9	11,5
860004	W LPX-S4	485	1235	3940	73/24	13	15,2
860005	W LPX-S5	485	1235	4860	73/24	16	17
860006	W LPX-S6	485	1235	6060	73/24	20	20,3

NYHET



PROF+




2-DELAD UTSKJUTSSTEGE LPX

Vår bästa anliggande steg. För de som alltid sätter säkerheten först vid arbete på hög höjd. Utrustad med nivåutjämningsben som gör det enkelt att rätta upp stegen på lutande och ojämna underlag. Säkerhetsbenen motverkar att stegen faller i sidled och att basen faller undan.

Stegarna är extra breda, vilket ger användaren bättre räckvidd och gott om plats för att klättra bekvämt och säkert. En stark BOX-profil i aluminium med kraftiga infästningar gör stegen stabil och stegpinnarna har dubbelriktat halkskydd. Toppfästenas design gör att det är lätt att använda stegen fristående. Automatisk låsning försäkrar att stegen alltid är säkert låst under användning.

- Nivåutjämningsben justerbara upp till 200 mm.
- Säkerhetsben ger stabilitet i flera riktningar.
- Extra bred steg.
- Stegpinnar med dubbelriktat halkskydd.
- Kan även användas som fristående steg.

Extra information: 2-delade utskjutsstegar finns i längder mellan 4 m och 10 m. Alla PROF+ anliggande stegar är utrustade med nivåutjämningsben och säkerhetsben.



Art nr	Modell	B (mm)	B1 (mm)	B4 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	Profil	Antal steg	Vikt (kg)
860204	W LPX-D4	550	465	1300	4160	2540	73/24	8+8	18
860205	W LPX-D5	550	465	1300	4860	2840	73/24	9+9	19,1
860206	W LPX-D6	550	465	1300	6060	3440	73/24	11+11	22,5
860207	W LPX-D7	550	465	1300	7260	4040	85/24	13+13	25,4
860208	W LPX-D8	550	465	1300	8460	4640	85/24	15+15	33,2
860210	W LPX-D10	550	465	1300	9960	5540	85/24	18+18	38,3

NYHET



PROF+




3-DELAD UTSKJUTSSTEGE LPX

Vår bästa anliggande steg. För de som alltid sätter säkerheten först vid arbete på hög höjd. Utrustad med nivåutjämningsben som gör det enkelt att rätta upp stegen på lutande och ojämna underlag. Säkerhetsbenen motverkar att stegen faller i sidled och att basen faller undan.

Stegarna är extra breda, vilket ger användaren bättre räckvidd och gott om plats för att klättra bekvämt och säkert. En stark BOX-profil i aluminium med kraftiga infästningar gör stegen stabil och stegpinnarna har dubbelriktat halkskydd. Toppfästernas design gör att det är lätt att använda stegen fristående. Automatisk låsning försäkrar att stegen alltid är säkert låst under användning.

- Nivåutjämningsben justerbara upp till 200 mm.
- Säkerhetsben ger stabilitet i flera riktningar.
- Extra bred steg.
- Stegpinnar med dubbelriktat halkskydd.
- Kan även användas som fristående steg.

Extra information: 3-delade utskjutsstegar finns i längder mellan 5 m och 10 m. Alla PROF+ anliggande stegar är utrustade med nivåutjämningsben och säkerhetsben.



Art nr	Modell	B	B1 (mm)	B4	L (mm)	L1 (mm)	Profil	Antal steg	Vikt (kg)
860305	W LPX-T5	550	400	1300	5200	2280	73/24	7+7+7	21,8
860307	W LPX-T7	550	400	1300	7000	2880	85/24	9+9+9	27
860308	W LPX-T8	550	400	1300	7900	3180	85/24	10+10+10	29,2
860310	W LPX-T10	550	400	1300	10000	4080	85/24	13+13+13	42,3



anliggande stegar