

NYHET



PROF ANLIGGANDE ENKELSTEGE LPR




För de som använder en anliggande stega dagligen och som ställer höga krav på hållbarhet, slitstyrka och säkerhet.

Stegarna är extra breda, 465 mm, vilket ger användaren bättre räckvidd och gott om plats för att klättra bekvämt och säkert. En stark BOX-profil i aluminium med kraftiga infästningar gör stegen stabil och stegpinnarna har dubbelriktat halkskydd. Stegfoten som följer med alla stegar över 3 m stabiliserar stegen och förhindrar den från att välta i sidled.

- Extra bred stega, 465 mm.
- Stegfot ingår på stegar över 3 m.
- Stegpinnar med dubbelriktat halkskydd.
- Hållbar och slitstark BOX-profil i aluminium.

Extra information: Enkelstegar finns i längder mellan 2 m och 6 m.



Art nr	Modell	B (mm)	B4 (mm)	L (mm)	Profil	Antal steg	Stegfot ingår	Vikt (kg)
850002	W LPR-S2	465	-	2100	73/24	7	Nej	4,5
850003	W LPR-S3	465	-	2700	73/24	10	Nej	5,5
850004	W LPR-S4	465	1100	3900	73/24	13	Ja	9,2
850005	W LPR-S5	465	1100	4900	73/24	16	Ja	11
850006	W LPR-S6	465	1100	6100	73/24	20	Ja	14,3

NYHET



PROF 2-DELAD UTSKJUTSSTEGE LPR




För de som använder en anliggande stega dagligen och som ställer höga krav på hållbarhet, slitstyrka och säkerhet.

Stegarna är extra breda, 530 mm, vilket ger användaren bättre räckvidd och gott om plats för att klättra bekvämt och säkert. En stark BOX-profil i aluminium med kraftiga infästningar gör stegen stabil och stegpinnarna har dubbelriktat halkskydd. Stegfoten som medföljer stabiliserar stegen och förhindrar den från att välta i sidled. Toppfästernas design gör att det är lätt att använda stegen fristående. Automatisk låsning försäkras att stegen alltid är säkert låst under användning.

- Extra bred stega, 530 mm.
- Stegfot medföljer alla stegar.
- Stegpinnar med dubbelriktat halkskydd.
- Hållbar och slitstark BOX-profil i aluminium.
- Kan även användas som fristående stega.

Extra information: 2-delade utskjutsstegar finns i längder mellan 4 m och 10 m.



Art nr	Modell	B (mm)	B1 (mm)	B4 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	Profil	Antal steg	Vikt (kg)
850204	W LPR-D4	530	465	1200	4200	2500	73/24	8+8	12
850205	W LPR-D5	530	465	1200	4900	2800	73/24	9+9	13,1
850206	W LPR-D6	530	465	1200	6100	3400	73/24	11+11	16,5
850207	W LPR-D7	530	465	1200	7300	4000	85/24	13+13	19,4
850208	W LPR-D8	530	465	1200	8500	4600	85/24	15+15	27,2
850210	W LPR-D10	530	465	1300	10000	5500	85/24	18+18	32,3


NYHET**PROF 3-DELAD UTSKJUTSSTEGE LPR**

För de som använder en anliggande stega dagligen och som ställer höga krav på hållbarhet, slitstyrka och säkerhet.

Stegarna är extra breda, 530 mm, vilket ger användaren bättre räckvidd och gott om plats för att klättra bekvämt och säkert. En stark BOX-profil i aluminium med kraftiga infästningar gör stegen stabil och stegpinnarna har dubbelriktat halkskydd. Stegfoten som medföljer stabiliserar stegen och förhindrar den från att välta i sidled. Toppfästenas design gör att det är lätt att använda stegen fristående. Automatisk låsning försäkrar att stegen alltid är säkert låst under användning.

- Extra bred stega, 530 mm.
- Stegfot medföljer alla stegar.
- Stegpinnar med dubbelriktat halkskydd.
- Hållbar och slitstark BOX-profil i aluminium.
- Kan även användas som fristående stega.

Extra information: 3-delade utskjutsstegar finns i längder mellan 5 m och 10 m.



Art nr	Modell	B (mm)	B1 (mm)	B4 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	Profil	Antal steg	Vikt (kg)
850305	W LPR-T5	530	400	1200	5240	2240	73/24	7+7+7	15,8
850307	W LPR-T7	530	400	1200	7040	2840	85/24	9+9+9	21
850308	W LPR-T8	530	400	1200	7940	3140	85/24	10+10+10	23,2
850310	W LPR-T10	530	400	1200	10040	4040	85/24	13+13+13	36,3

