


# ENKELSIDIGA TRAPPSTEGAR



**PROF+**

## TRAPPSTEGE ASP+

Vår bästa steg – stabil, säker och hållbar. En extra stor plattform med grovt dubbelriktat halkskydd ger dig rörelseutrymme och möjlighet att stå stabilt. Även den högt placerade hyllan bidrar till ökad balans och stabilitet så att du kan stå säkert och arbeta effektivt. "Bra arbetsmiljöval" – godkänd upp till fem steg.



- Extra stor plattform (330 x 400 mm) för säker och bekväm användning.
- Djupa steg med kraftig radialnitad infästning ger hög säkerhet och överlägsen livslängd.
- Multifunktionell avlastningshylla med förvaringsfack och vattenavrinning, greppvänliga sidor och mjukt format knästöd gör stegen bekväma och smidiga att jobba med.
- Sammankopplade ställankar låser stegen i utfällt läge och kan hanteras med bara en hand.
- Pulverlackeringen förhindrar att profilerna svärtar ner dina händer och kläder/ergonomisk avlastning.

Art nr	Modell	H1	H	B	D	Antal steg	Vikt kg	
808003	WTS+ ASP-3	1480	720	520	925	3	9,0	✓
808004	WTS+ ASP-4	1730	970	545	1100	4	9,7	✓
808005	WTS+ ASP-5	1980	1220	570	1265	5	11,7	✓
808006	WTS+ ASP-6	2230	1470	595	1480	6	13,0	
808008	WTS+ ASP-8	2730	1970	650	1830	8	16,0	
808010*	WTS+ ASP-10 SB	3230	2470	705	2180	10	19,9	

\*Måste stagas eller förankras enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Stödben ingår.  
Bra Arbetsmiljöval gäller trappstegar upp till 5 steg.

**PROF**

## TRAPPSTEGE 55P

En robust proffssteg för dig som efterfrågar kvalitet i varje detalj. Passar de flesta som är ute efter en allsidig och pålitlig steg för varierande arbetsuppgifter. Innovativ infästningsteknik med FDS-skruv ger en stabil konstruktion med minimal svikt och riktigt lång livslängd.

"Bra arbetsmiljöval" – godkänd upp till fem steg.



- Tyststängande plattform (310 x 270 mm) i metall med dubbelriktat halkskydd.
- Ergonomiska stegfronter att luta smalbenen mot och greppvänliga profiler gör stegen både lättburen och bekväma att arbeta med.
- Djup aluminiumhylla skruvad direkt i sidoprofilerna för ökad hållbarhet.
- Ställankar för säkrare användning.
- Aluminiumprofilerna är anodiserade så att du inte svärtar ner dina händer och kläder.

Art nr	Modell	H1	H	B	D	Antal steg	Vikt kg	
735503	WTS 55Pn-3S	1360	700	490	785	3	7,1	✓
735504	WTS 55Pn-4S	1610	950	520	960	4	8,2	✓
735505	WTS 55Pn-5S	1850	1200	550	1150	5	9,3	✓
735506	WTS 55Pn-6S	2095	1450	580	1330	6	10,4	
735507	WTS 55Pn-7S	2345	1700	605	1510	7	11,5	
735508	WTS 55Pn-8S	2600	1950	635	1695	8	12,9	
735510*	WTS 55Pn-10S SB	3095	2440	690	2055	10	16,2	
735512*	WTS 55Pn-12S SB	3585	2930	750	2450	12	19	
735513**	WTS 55Pn-3S SF	1360	700	490	826	3	8,6	✓
735514**	WTS 55Pn-4S SF	1610	950	520	1003	4	9,7	✓
735515**	WTS 55Pn-5S SF	1850	1200	550	1181	5	10,8	✓
735516**	WTS 55Pn-6S SF	2095	1450	580	1358	6	11,9	
735517**	WTS 55Pn-7S SF2	2345	1700	605	1535	7	14,7	
735518**	WTS 55Pn-8S SF2	2600	1950	635	1713	8	16	

\*Måste stagas eller förankras enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Stödben ingår.

\*\*Modell SF är avsedd för Finland där andra regler för stabilitet gäller. SF = stegfot, SF2 = 2 stegfötter.  
Bra Arbetsmiljöval gäller trappstegar upp till 5 steg.

**NYHET!**

